

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA

„Adeziv flexibil alb pentru piatră naturală FlexoRock”
Nr. FlexoRock – 2 – CPR – 2019 – 01 – 15



1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **Adeziv flexibil alb pentru piatră naturală și marmura, plăci ceramice, pe baza de lianți minerali, îmbunătățit, deformabil, cu alunecare redusă și cu timp deschis (open time) extins, utilizare la exterior și la interior, clasa C2TES1**

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): **Adeziv flexibil alb pentru piatră naturală și marmura, plăci ceramice, pe baza de lianți minerali, îmbunătățit, deformabil, cu alunecare redusă și cu timp deschis (open time) extins, utilizare la exterior și la interior, clasa C2TES1, pentru finisaje la pereți și pardoseli, utilizare la exterior și interior, conform instrucțiunilor continute în documentația produsului.**

3. Fabricant: **S.C. MINDO S.A., 715200 - DORHOI, județul Botoșani, str. Herța nr. 45**
0231 610 210, office@mindO.ro

4. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:
Sistem 3

5. Standard armonizat:

SR EN 12004 +A1:2012 Adezivi pentru plăci ceramice. Cerințe, evaluarea conformității, clasificare și notare.

Organism (organisme) notificat(e):

LABORATORUL CENTRAL S.A. - București (NB 2011).

6. Performanța (performanțe) declarată (declarată):

Cerințe pentru adezivi pe baza de lianți minerali (clasa C) din standard 12004+A1:2012	Performanța din standard	Performanța declarată	Specificatie tehnica armonizată
Reacție la foc	Clasa E	Clasa E	
Emisia de substanțe periculoase	≤ nivelul maxim admis în reglementările naționale pentru substanța respectivă și domeniul de utilizare specificat	Pe toată perioada de valabilitate a produsului, concentrația de Cr ⁶⁺ este sub limitele admise, respectiv ≤ 0.0002%, dacă se respectă condițiile de depozitare și de manipulare; după utilizare formează o masă stabilă care nu reacționează cu mediul înconjurător. Aceste informații sunt bazate pe nivelul actual de cunoștințe despre produsul identificat mai sus și nu exonerează utilizatorul de respectarea prevederilor legale în vigoare - NPD	SR EN 12004+A1:2012
Aderența inițială prin tracțiune	≥ 1 N/mm ²	≥ 1 N/mm ²	
Aderența prin tracțiune după imersie în apă	≥ 1 N/mm ²	≥ 1 N/mm ²	
Aderența prin tracțiune după acțiunea căldurii	≥ 1 N/mm ²	≥ 1 N/mm ²	
Aderența prin tracțiune după cicluri de îngheț – deșgheț	≥ 1 N/mm ²	≥ 1 N/mm ²	
Timp deschis (open time) după minim 30 minute	≥ 0.5 N/mm ²	≥ 0.5 N/mm ²	
Alunecare	≤ 0.5 N/mm	≤ 0.5 N/mm	
Deformare transversală	≥ 2.5 mm și < 5 mm	≥ 2.5 mm și < 5 mm	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Director General, Ing. Șerban – Dragoș Căzănișteanu
în Dorohoi la 15.01.2019,

Loc de producție: MINDO, str. Herța, nr. 45, Dorohoi, Jud. Botoșani



Produsul a fost livrat cu factură fiscală/aviz nr _____ / _____

Lot: vezi eticheta care însoțește produsul **zllaa**, zz – ziua ll – luna aa – ultimele cifre din an (data fabricației)