

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA

„Tencuială cu aplicare manuală – Tman1”

Nr. Tman1 – 2 – CPR – 2021 – 01 – 15



1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Tencuială cu aplicare manuală Tman1, mortar de tencuire de uz general(GP), clasa CSII

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): Mortar de uz general pentru tencuire, utilizare la pereți, plafoane, stâlpi și pereți despărțitori, la exterior și interior, conform instrucțiunilor conținute în documentația produsului.

3. Fabricant: **S.C. MINDO S.A., 715200 - DOROHAI, judetul Botoșani, str. Herța nr. 45**
0231 610 210, office@mindO.ro

4. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:
Sistem 3

5. Standard armonizat:

SR EN 998 -1/2016: Specificație a mortarelor pentru zidărie. Partea 1: Mortare pentru tencuire și gletuire.

Organism (organisme) notificat(e):

LABORATORUL CENTRAL S.A. - Bucuresti (NB 2011).

6. Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Cerinte din standard SR EN 998-1/2016 pentru mortare GP	Performanța din standard	Performanța declarată	Standard armonizat
Rezistența la compresiune	Clasificare	Clasa CS II (1.5 - 5 N/mm ²)	SR EN 998-1 (tabel 1)
Reacție la foc	Clasa A1s... Fn	Clasa A2-s1, dO (fără încercare- conf Reg. UE 2017/1228)	SR EN 998-1 (art.5.3.3)
Absorbție de apă prin capilaritate (clase) numai pentru mortare utilizate la elementele exterioare	Clasificare	W2	SR EN 998-1 (tabel 1)
Permeabilitate la vapori de apă/coeficient de difuzie a vaporilor de apă	Valoare tabelată	μ5/20	EN1745/2012 (tabel A.12)
Aderență și mod de rupere	≥ valoarea declarată mod de rupere (FP) A, B sau C	minim 0,2N/mm ² mod de rupere FP:B	SR EN 998-1 (tabel 2)
Conductivitate termică	Valoare tabelată	0,45 W/m·K	EN 1745/2012 (tabel A.121)
Densitate aparentă în stare uscată	-	1400 +/-50 kg/m ³	SR EN 998-1 (tabel 21)
Durabilitate la îngheț - dezgheț (conform prevederilor în vigoare la locul de utilizare)	NPD	NPD*	SR EN 998-1 (art.5.3.2.2)
Emisia de substanțe periculoase	≤ nivelul maxim permis în reglementările naționale pentru substanțele respective și domeniul de utilizare specificat	Pe toată perioada de valabilitate a produsului, concentrația de Cr ⁶⁺ este sub limitele admise respectiv ≤ 0,0002%, dacă se respectă condițiile de depozitare și manipulare, după utilizare, formează o masă stabilă care nu reacționează cu mediul înconjurător. Aceste informații sunt bazate pe nivelul actual de cunoștințe despre produsul identificat mai sus și nu exonerează utilizatorul de respectarea prevederilor legale în vigoare- NPD	SR EN 998-1 (art. 5.3.4)

*NPD- nicio performanță declarată

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Director General, Ing. Șerban – Dragoș Căzănișteanu
în Dorohoi la 15.01.2021,

Loc de producție: MINDO, str. Herța, nr. 45, Dorohoi, Jud. Botoșani

Produsul a fost livrat cu factură fiscală/aviz nr _____ /

Lot: vezi eticheta care însoțește produsul **zzllaa**, zz – ziua II – luna aa – ultimele cifre din an (data fabricației)

